



CDSG

Ditto DX Forensic FieldStation

Adli Kopya Alma İstasyonu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Ditto Forensic FieldStation güçlü ve yüksek performanslı bir adli kopya alma ve adli bilişim cihazıdır.
- Adli bilişim soruşturmalarda kopya alma, e-keşif, veri çıkarımı ve analizi için kullanılır.

IOIOO
IOIIOI
OIOOO

ÜRÜN YETENEKLERİ

- Yerel, uzaktan veya ağ ortamında disk klonları ve adli kopyalar oluşturma
- VPN ile ağ veya direk cihaz üzerinden konfigürasyon
- Ditto Forensic FieldStation'a göre iki kat hızlı adli kopya alma
- SATA, eSATA, PATA ve USB 3.0/2.0 için yazma koruma desteği
- Aynı anda iki adli kopya alma imkânı
- Klon, DD, E01, L01 veri çıkarım formatları desteği
- MD5, SHA-1, MD5 + SHA-1, SHA-256, MD5+SHA-256 hash desteği
- Önceden ayarlı güvenli veri silme seçenekleri
- Pasif soğutma ve otomatik sıcaklık takibiyle koruma
- 3 yıllık garanti



PAKET İÇERİĞİ

- Ditto DX Adli Kopya Alma İstasyonu
- SAS-to-eSATA + Mini-Fit Güç Kablosu
- IDE Kablosu
- 12V Güç Kablosu
- Güç Adaptörleri (SATA-1 ve Mini-Fit)
- Ethernet Kablosu (RJ45) 1
- eSATA Kablosu
- 8GB SD kart (ön yüklemeli)

www.difose.com.trinfo@difose.com.tr[/difose](#)



DITTO DX Adli Kopya Alma İstasyonu

Ürün Adı	Ditto DX Forensic FieldStation (Adli Kopya Alma İstasyonu)		
Ana Bilgisayar (G / Ç) Bağlantı Noktaları	(1) IDE / PATA - kaynak tarafı (2) USB 2.0 - çevresel bağlantı için (3) USB 3.0 - bir kaynak, iki hedef - 5 Gbps'ye kadar		(3) eSATA - bir kaynak, iki hedef - 6 Gb / sn'ye (3) Gigabit (1000Base-T) Ethernet - bir kaynak, bir hedef, bir GUI erişimi
Desteklenen Sürücü Tipleri	<ul style="list-style-type: none"> •PATA / IDE 2.5 " sürücüler (PATA Adaptör 25 ile) •PATA / IDE 3.5 •SATA 2.5 " sürücüler •SATA 3.5 " sürücüler •iSCSI (ağba bağlı SCSI) •SATA SSD (yarıiletken sürücüler) •SAS 2.5 " sürücüler (SAS Genişletme Modülü ile) •SAS 3.5 " sürücüler (SAS Genişletme Modülü ile) <ul style="list-style-type: none"> •Hitachi 1.8 " sürücüler (PATA Adaptör 25 ile) •Toshiba 1.8 " sürücüler (PATA Adaptör 18-TOSH ile) •MacBook Air 2010 (SATA Adaptörü ile) •MSATA (SATA Adaptörü ile) •Mini PCIe PATA (PATA Adaptörlü mPCIe ile) •Mini PCIe SATA (PATA Adaptörlü mPCIe ile) •Mini PCIe USB (PATA Adaptörlü mPCIe ile) •PCIe / NVMe (adaptörle birlikte) •USB sürücüler (USB 3.0 / 2.0 / 1.1) •USB kablosu ile USB sürücüler (USB 3.0 / 2.0 / 1.1) •FireWire, FireWire kablosuyla sürücüler (FireWire Genişletme Modülüyle) 		
SATA Hızı	6G	S.M.A.R.T. disk bilgi desteği	Evet
LED sayısı	15	Sesli alarm	Evet
LED Açıklaması	Her veri bağlantısı için LED (bağlı olduğunda yanar) artı çalışma durumunu gösteren bir ışık çubuğu		
LCD Ekran	Dört yumuşak dokunuşlu menü gezinme düğmesi ile kontrol edilen dört satırlı arkadan aydınlatmalı LCD. Tarayıcı tabanlı Ditto arayüzü, doğrudan işlem, uzaktan işlem ve yönetim için izin verir.		
LCD Bilgisi	4 satır x 20 karakter genişlik		
LCD Arka Işık	Evet (gizli aydınlatma kullanılarak arka aydınlatma devre dışı bırakılabilir)		
Gizli Modu	Tüm aydınlatma devre dışı bırakılabilir (LED'ler / LCD). LCD gece görüş gözlüğü ile okunabilir.		
Dolaşım Menüsü	LCD / tuşlu menü sistemi		
Web yönetici arayüzü	Bir web tarayıcısından çalıştırılabilir		
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows XP veya üzeri Mac OS X 10.4.x veya daha yüksek iOS Tabletler / telefonlar	Android Tabletler / telefonlar, Linux'un son sürümleri	
Tarayıcı Uyumluluğu	Internet Explorer, Firefox, Safari		Chrome, Opera
HPA/DCO algılama/raporlama	Evet		
HPA/DCO geçersiz kılma izni	HPA / DCO'yu geçici veya kalıcı olarak geçersiz kılar		
Fan	Fansız tasarım	Tasarım materyali	Tamamen alüminyum yapı
Ortam nem aralığı	% 5 -% 95, yoğunlaşmaz	Güç düğmesi	2 durum: On / Off
Güç girişi	60W 12V 5A DC	Yazma koruma	Evet (kaynak taraf)
Yazma koruma bağlantıları	eSATA (SATA), PATA / IDE, USB 3.0; Ditto Genişletme Modülleri veya sürücü adaptörleri ile desteklenen diğer giriş ve sürücü tipleri		
Silme modları	Partition Tablosu Silme, Hızlı Silme, Özel Silme, Normal Güvenli Silme, Geliştirilmiş Güvenli Silme, DoD Güvenli Silme, DoD Sanitize, NIST800-88, NIST800-88		

