



## ioSafe NAS Depolama



### ÜRÜN HAKKINDA

Yüksek kapasiteli ioSafe 1019+, paylaşılan verilere güvenilir bir şekilde, her yerden erişim ve tam korumalı yedeklemeler için 5 yuvalı (10'a ölçeklenebilir) bir NAS cihazıdır. Yanmaz ve su geçirmez beş yuvalı NAS cihazımız, iş dünyasının güvende kalması gereken veriler için tam olarak ihtiyaç duyduğu üründür. 70 TB'a kadar (140 TB'a genişletilebilir) ağa bağlı depolama ve veri koruması sağlar.

**Herhangi bir nedenle yaşanan herhangi bir kayıp, gerçekten kurtarılır.**



\* 1019 + 0TB (Disksiz) yalnızca ücretsiz 2 yıllık donanım garantisini içerir. Veri Kurtarma Hizmeti (DRS) dahil değildir. Fabrikada takılan sabit sürücülere (10 - 70TB) sahip her kayıtlı ioSafe ürünü kutudan çıktığı anda, hem 2 yıllık donanım garantisini hem de DRS'yi içerir.



### GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ **Kutu içeriği:**
  - 1019+ NAS cihazı
  - Karşılama notu
  - Aksesuar Paketi
  - AC güç kablosu
  - RJ-45 LAN Kablosu
- ✓ **Sürücü bölmeleri:** 5 (Genişletme Birimiyle 10)
- ✓ **Maksimum Dahili Kapasite:** 70 TB (Genişletme Birimiyle 140 TB) (Kapasite RAID türüne göre değişiklik gösterebilir)
- ✓ **İşlemci:** 64-bit Intel Celeron J3455 2.3 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
- ✓ **Veri deposu:** 8 GB DDR3L
- ✓ **Desteklenen İşletim Sistemleri:**
  - Windows 10 ve 8.1
  - Windows Server 2019, 2016 ve 2012 ürün aileleri
  - macOS 10.13 High Sierra veya daha yenisi
  - Red Hat Enterprise Linux ve Ubuntu LTS



## AÇIKLAMALAR

**NAS OS:** Synology DSM \*

**Ürün Boyutları:** 483 mm G x 153 mm U x 534 mm Y (19 inç G x 16 inç U x 21 inç Y)

### Ürün ağırlığı:

Disksiz: 23 kg (64 lbs)

Diskli: 33 kg (72 lbs)

**Ebatlar:**(2) 120 mm x 120 mm

**Enerji:** 150 W, 100V - 240V AC, 50/60 Hz, Tek Fazlı

### Garanti ve Veri Kurtarma Hizmeti (DRS)

Tüm konfigürasyonlar için 2 yıllık donanım garantisi standart.

Fabrikada takılan sabit sürücüleri içeren cihazlar için, 5 yıla uzatılabilen iki yıllık DRS'yi içerir. DRS yükseltmesi, 5 yıllık donanım garantisi kapsamını içerir.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AFET KORUMASI

#### Yangın koruması

1550 ° F'ye kadar, ASTM E-119'a göre 30 dakika

#### Su Koruması

IP68: Tamamen suya daldırılmış, tatlı veya tuzlu su, 10 fit derinlik, 72 saat

#### Hırsızlık koruması

Metal Kensington Kilit Yuvası, isteğe bağlı Zemine Montaj Kiti

\*UL, FCC ve CE

Standartlarına göre test edilmiştir.

### ÇALIŞMA ORTAMI

#### Çalışma Sıcaklıkları

5 ° C - 35 ° C (40 ° F - 95 ° F)

#### Çalışma Dışı Sıcaklıklar

-20 ° C ile 60 ° C (-5 ° F ile 140 ° F)

#### Çalışma Nemi

% 5 -% 95 Bağıl Nem

#### Çalışma Dışı Nem

% 100, Tam suya daldırma, 10 fit, 3 gün.

### BAĞLANTILAR

#### Bağlantılar

- (2) Ethernet RJ45: 1 Gbps'ye kadar (bağlantı toplama / yük devretme etkinken 2 Gbps'ye kadar)
- (2) USB 3.0 Tip A: 5 Gbps'ye kadar
- (1) eSATA: 6 Gbps'ye kadar (yalnızca ioSafe genişletme birimi için)



Ankara: Ümit Mah. 4281 Sok. Kafkas Sitesi No:6 06810 Ümitköy/ÇANKAYA

İstanbul: Esentepe Mah. Kelebek Sk. No:2 Marmara Kule Kat:10 D:79 34870 KARTAL



+90 (312) 219 56 16

+90 (216) 771 07 97