



CDSG

1019+ NAS

Synology® DSM



ÜRÜN HAKKINDA

ioSafe 1019+ ağ bağlantılı (NAS) cihazı, yüksek performansa, devasa bir sürücü kapasitesine ve hepsinden önemlisi çok yönlülüğe ihtiyaç duyan kuruluşlar için en iyi araçtır.



ÖZELLİKLER

ioSafe 1019+ yanmaz ve su geçirmez beş yuvalı NAS cihazımız, iş dünyasının güvende kalması gereken verileri için sipariş ettiği 70 TB'a kadar (140 TB'a genişletilebilir) ağ bağlantılı depolama ve veri koruması sağlayan bir cihazdır.



YANMAZ

30 dakika boyunca 1550°F'ye (844°C) kadar sıcaklığa dirençli olan 1019+, ofis ve ev yangınlarına dayanabilir.



ARTIRILABİLİR KAPASİTE

Kurumsal büyüme talepleri için tasarlanan 1019+, beş yuvasında 70 TB'a kadar veya isteğe bağlı olarak genişletme birimiyle 140 TB'a kadar veri depolayabilir.



ÖZEL BULUT

Verilerinize her yerden erişim için ioSafe 1019+, bulut depolama hizmetleriyle entegrasyon yeteneği sunarken yerel veri depolama için mükemmel bir seçenektir.



SU GEÇİRMEZ

72 saat boyunca 3 metreye kadar su geçirmez olan 1019+, verileri patlayan borulardan, sellerden veya itfaiye hortumundan korur.



VERİ KURTARMA HİZMETİ

Yangın, sel veya sabit sürücülerde bir arıza yaşanması durumunda, işinizin kesintiye uğramaması için veri kurtarma hizmeti sağlanır.



GÜVENLİ

Yerleşik Kensington güvenlik yuvası ve isteğe bağlı zemine montaj ve asma kilit takımıyla 1019+, yerel ağda herhangi bir yere sabitlenebilir veya gizlenebilir.





ioSafe 1019+ NAS

Ürün Özellikleri

Synology® DSM tarafından desteklenmektedir

Donanım	
DataCast™ Yangın Koruması	Verileri yangından korur. (1550°F'ye kadar, ASTM E-119 standardına göre 30 dakika boyunca)
HydroSafe™ Su Koruması	Verileri selden korur. (Tam batma, tatlı veya tuzlu su, 10 fit derinlik, 72 saat boyunca)
Güvenlik Koruması	Kensington® güvenlik yuvası. Opsiyonel zemin montajı / asma kilit takımı.
Donanım Şifreleme Motoru	Evet
CPU	Intel Celeron J3455
CPU Mimarisi	64-bit
CPU Frekansı	Quad Core 1.5 GHz (2.3 GHz'e kadar)
Hafıza	8 GB DDR3L
Dahili HDD/SSD	3.5" veya 2.5" SATA(II) X 2 (sürücüler dahil değil)
Maksimum Dahili Kapasite	70 TB (14 TB sürücü x 5) (Kapasite RAID türüne göre değişebilir)
Genişletme Ünitesi ile Maksimum Ham Kapasite	140 TB(70 TB+14 TB sürücüx5) (Kapasite RAID türüne göre değişebilir)
Çalışırken Değiştirilebilir HDD	Evet
NVMe Önbelleği	Evet
Harici Bağlantı Noktaları	USB 3.0 X2, eSATA Port x1, RJ-45 1GbE LAN Port x2 (Link Aggregation / Failover desteği ile)
Boyut (BxExD)	375 mm x 221 mm x 317 mm (14.76 in X 8.70 in x 12.48 in)
Ağırlık	57 pound (25.85 kg) – sürücüler hariç
Wake on LAN/WAN	Evet
AC Giriş Gücü Gerilimi	100V - 240V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, Tek Faz
Güç tüketimi	38.59 W (Erişim) ; 13.32 W (HDD Hazırda Bekletme)
Çalışma sıcaklığı	5°C - 40°C (40°F - 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	5% - 95% RH
Genel	
Ağ Protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV
Dosya Sistemi	Dahili: Btrfs, EXT4 Harici: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID Türleri	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
RAID Geçiş	Basic-RAID 1, Basic-RAID 5, RAID 1-RAID 5, RAID 5-RAID 6
Desteklenen İstemciler	Windows, macOS, Linux
Desteklenen Tarayıcılar	Internet Explorer 10 veya sonrası, Chrome, Firefox, Safari 10 veya sonrası, Safari (iPad için iOS 10.0+), Chrome (Tablet için Android 6.0+)
Dil	Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Çince, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Tayca
Uyumluluk ve Paketleme	
Uyumluluk	RoHS
Paket İçeriği	Ana Ünite, Aksesuar Paketi, AC Güç Adaptörü, AC Güç Kablosu, RJ-45 LAN Kablosu x2, Hızlı Kurulum Kılavuzu
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Montaj / asma kilit takımı
Garanti	ioSafe 1019+ Sürücüsüz: 2 Sene. ioSafe 1019+ Sürücülü: 2 Sene (Veri Kurtarma Hizmeti ile birlikte)
Veri Kurtarma Hizmeti	Veri Kurtarma Hizmeti ile birlikte 5 seneye yükseltilebilir garanti. Belirli sınırlamalar geçerlidir. Ayrıntılar için web sitesine bakınız.

