



ioSafe 218 NAS

Synology® DSM
+ Veri Kurtarma Hizmeti



ÜRÜN HAKKINDA

Yanmaz ve su geçirmez **ioSafe 218 NAS**, yedekli RAID 1 cihazı olarak yapılandırılmış iki sabit sürücü içerir. Bir sürücü arızalanırsa, otomatik yeniden oluşturma için başka bir sürücü takılabilir.

Profesyonel ofisler, küçük veya orta ölçekli işletmeler ve hatta bazı ev kullanıcıları için mükemmel olan 218 NAS, iş sürekliliğini sağlamak ve verileri korumak için mükemmeldir.

Fabrikada takılan sabit sürücülerle satın alınan sistemlerde bulunan kapsamlı veri kurtarma hizmetimiz, verileriniz için ek koruma sağlar. Cihazınız yangına, suya veya bozuk sabit sürücüye maruz kalırsa, veri kurtarma hizmetimiz işinize hızla geri dönmenize yardımcı olur.



YANMAZ: ASTM E119 standardına göre yangında yarım saat boyunca 1550°F'ye kadar veri kaybına karşı koruma sağlar



SU GEÇİRMEZ: Verilerinizi sel veya tam batma durumunda, 10' derinlikte, tatlı veya tuzlu sudan 72 saat boyunca korur



YEDEKLİ SABİT SÜRÜCÜLER: Çift Sürücü, RAID 1 12 TB'a kadar (2X12 TB).

Çalışırken değiştirilebilir sürücüler.



ÖZEL BULUT: Verilerinize herhangi bir yer veya cihazdan erişin.

Yüksek yerel hız (100 MB/saniyeye kadar)



VERİ KURTARMA HİZMETİ: Üçüncü parti adli veri kurtarma hizmeti



GÜVENLİ: Yerleşik Kensington güvenlik yuvası. Opsiyonel zemin montajı / asma kilit takımı. Yerel ağdaki herhangi bir yere saklanabilir.



ANA ÖZELLİKLER

Yanmaz ve su geçirmez ioSafe 218 ağ bağlantılı depolama (NAS) cihazı, çok yönlü ve popüler yedekleme sistemimizin yedekli (RAID 1) veri kopyaları oluşturması nedeniyle home ofislerde ve normal ofislerde dahi kullanılabilir.

Ayrıca Synology DiskStation Manager (DSM) yazılımını çalıştırarak veri yedekleme için mükemmel hale getirir.



ioSafe 218 NAS Synology® DSM tarafından desteklenmektedir Ürün Özellikleri

Donanım	
Yangın koruması	Verileri yangından korur. (1550°F'ye kadar, ASTM E-119 standardına göre 30 dakika boyunca)
Sel koruması	Verileri selden korur. (Tam batma, tatlı veya tuzlu su, 10 fit derinlik, 72 saat boyunca)
Güvenlik koruması	Kensington® güvenlik yuvası. Opsiyonel zemin montajı / asma kilit takımı.
CPU	Realtek RTD1296 quad-core 1.4 GHz
Donanım Şifreleme Motoru	Evet
Bellek	2 GB DDR4
Dahili HDD/SSD	2 x 3.5" ya da 2.5" SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değil)
Maksimum Dahili Kapasite	24 TB'a kadar (2x12TB) (Gerçek kapasite, birim türlerine göre farklılık gösterir.)
Çalışırken Değiştirilebilir HDD	Evet
Harici Depolama Arayüzü	2x USB 3.0 port, 1x USB 2.0 port
Boyut (BxExD)	5.9 in (150mm) x 9.06 in (230mm) x 11.5 in (292mm)
Ağırlık	28 lbs (12.7 kg)
LAN	1 x 1GbE (RJ-45)
Kablosuz Desteği	Evet (kablosuz dongle dahil değil)
Wake on LAN/WAN	Evet
Gürültü seviyesi	19.9 dB(A)
AC Giriş Gücü Gerilimi	100V - 240V
Güç frekansı	50Hz - 60Hz, Tek Faz
Güç tüketimi	15.48 W (Erişim); 7.2 W (HDD Hazırda Bekletme)
Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	10°C - 70°C (15°F - 155°F)
Bağıl nem	5% - 95% RH
Uygulamalar	
Dosya İstasyonu	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenmiş dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantıları oluşturma, aktarma günlükleri
Yedekleme Çözümleri	Ağ Yedekleme, Yerel Yedekleme, Masaüstü Yedekleme (Windows: Synology Data Replicator; Mac®: Apple® Time Machine® backup application), Paylaşılan Klasör Senkronizasyonu - Maksimum Görev Sayısı: 2, Yapılandırma Yedekleme, USB/SD kopyalama
Posta Sunucusu	Desteklenen Posta Sunucusu protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, LDAP/AD hesap desteği
FTP Sunucusu	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteği ile ağ üzerinden önyükleme, aktarma günlükleri
Web İstasyonu	Virtual Host (30 web sitesine kadar), PHP/MySQL®, 3. Parti Uygulama Desteği
Yazıcı Sunucusu	Maksimum Yazıcı: 2, Yazdırma protokolleri: LPR, CIFS, IPP, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™
Çok İşlevli Baskı Sunucusu	(İşlevler yalnızca Windows® PC içindir) iOS/Android™
Uygulamalar	DS photo+, DS audio, DS cam, DS file, DS finder
Windows Phone Uygulamaları	DS finder
Eklenti Paketleri	
Gözetleme İstasyonu	Maksimum IP kamerası: 20 (2 Ücretsiz Lisans dahil)
Dizin Sunucusu	LDAP Dizin Sunucusu, LDAP yedekleme ve geri yükleme
Veritabanı VPN Sunucusu	Maksimum Bağlantı: 5, VPN Yöntemi: PPTP, OpenVPN™
DHCP Sunucusu	Farklı Ağ Arayüzlerinde Bağımsız DHCP Sunucusu, Çoklu Alt Ağ Desteği, Adres Rezervasyonu
Syslog Sunucusu	SSL Bağlantısı, Günlük Rotasyonu: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, E-posta Bildirimi
Posta İstasyonu	Posta Sunucusu için Web Posta Arayüzü, Birden Fazla POP3 Posta Kutusundan Posta Alma, Özelleştirilebilir SMTP Sunucusu
Temel Antivirüs	Tam Sistem Taraması, Zamanlanmış Tarama, Beyaz Liste Özelleştirme, Virüs Tanımı Otomatik Güncelleme
Zaman Yedekleme	Maksimum Görev Sayısı: 2, Birden Çok Dosya Sürümü Saklama, Anında Dosya Geri Yükleme
Bulut İstasyonu	Maksimum Kullanıcı Hesabı: 16, Geçmiş ve Silinmiş Dosya Sürümleri Saklama DLNA/UPnP®
Medya sunucusu	PS3®/Xbox 360® Desteği
İndirme İstasyonu	Desteklenen İndirme Protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, Maksimum Eşzamanlı İndirme Görevi: 30
Diğer Paketler	Fotoğraf İstasyonu, Ses İstasyonu, iTunes® Sunucusu, 3. Parti Paketler
Genel	
Ağ Protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya Sistemi	(Dahili) ext4 (Harici) ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT3
Depolama Yönetimi	Maksimum dahili hacim: 256, Maksimum iSCSI hedefi: 10, Maksimum iSCSI LUN: 10
Dosya Paylaşım Kapasitesi	Maksimum Kullanıcı Hesabı: 2048, Maksimum Grup: 256, Maksimum Paylaşımlı Klasör: 256, Maksimum Eşzamanlı CIFS/AFP/FTP Bağlantısı: 128
Ayrıcalık	Windows Access Control List (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: Etki alanı kullanıcıları SMB/NFS/AFP/FTP/File Station aracılığıyla oturum açar, LDAP entegrasyonu
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifreli paylaşım klasörü, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (Özelleştirilebilir şifre paketi)
Araçlar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator
Desteklenen İstemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.5 sonrası, Ubuntu 9.04 sonrası
Desteklenen Tarayıcılar	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® (10 sonrası), Safari® (10 sonrası), Safari (10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Dil	İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Danca, Norveççe, İsveççe, Felemenkçe, Rusça, Lehçe, Macarca, Portekizce, Türkçe, Çekçe
Uyumluluk ve Paketleme	
Uyumluluk	RoHS
Paket İçeriği	ioSafe 218 NAS Ana Ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, Montaj Kiti, AC Güç Kablosu, AC Güç Adaptörü, RJ-45 LAN Kablosu
İsteğe bağlı Aksesuarlar	Zemin montajı / asma kilit takımı, Kamera Lisans Paketi
Veri Kurtarma Hizmeti	2 veya 5 yıl seçenekleri mevcuttur.

